



IROKO
Envases Industriales
Envases Industriales
IROKO



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

■ Construcción Robusta

- Su alta resistencia aumenta la seguridad en la manipulación de cargas pesadas.

■ Material de Alta Calidad

- Duradera y estable durante la manipulación y el transporte.
- En línea con los programas de Seguridad e Higiene.

■ Estabilidad Dimensional

- Idónea para sistemas automáticos de producción y almacenaje.
- Incrementa la eficiencia operativa.

■ Compatibilidad

- Puede ser utilizada con todos los equipos normalizados (cuatro entradas) (4-way entry).

■ Disponibilidad Permanente

- Evita retrasos por picos de producción o estacionalidad de la demanda.

■ Pintura o Nomenclatura

- Los Pallets pueden pintarse o Marcarse para su fácil diferenciación.

■ Respetuoso con el medio ambiente

- Por cada 1 árbol talado se plantan 8.



Si desea más información,

por favor contacte con IROKO:

11 5917 1325 • ventas@irokosrl.com.ar

**Descripción**

Pallet 800 x 1200 mm.

Dimensiones y Tolerancias

	Dimensiones	Tolerancia superior	Tolerancia inferior
3 Tablas Superiores	120	18	1.20
2 Tablas Superiores	90	18	1.20
9 Tacos	90	90	0.09
3 Clavadores	90	18	0.80
3 Patines	90	18	1.20

Material

Pallet 800 x 1200 mm.

Madera de Eucaliptos Saligna de alta calidad, seleccionada a partir de distintos tipos de control
Pintura con base de agua que cumple con la legislación europea (Opcional)

Clavos estándar o Espiralados de alta resistencia SIPAR.

Peso

± 19 kg.

Comportamiento

Esta pallet puede ser utilizada de forma segura y eficaz en la mayoría de las aplicaciones de la cadena de suministro en Europa.

Capacidad de Carga

• IROKO recomienda un ratio máximo de 900 kg y no exceder de 5.000 kg como carga de seguridad cuando se apilen palet cargados en una superficie sólida y lisa.

• Se pueden apilar hasta 40 pallets vacíos.

Rango de Temperaturas

El EuroPallet Iroko 800 x 1200 mm puede ser utilizado en un amplio rango de temperaturas.

Prácticas de Manipulación

Recomendaciones:

- Aprovechar completamente la superficie del pallet.
- Evitar la elevación por la parte inferior de los patines.
- IROKO recomienda su colocación en rack sobre el lado 1200 mm.

IROKO se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en esta ficha sin previo aviso.



11 5917 1325

www.irokosrl.com.ar

info@irokosrl.com.ar

EURO PALLET

800 x 1200 mm